
 <p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</p>	<p>«Προμήθεια ρυμουλκούμενων αλατοδιανομέων»</p>
<p>Αριθ. Μελέτης: 4 /2018</p>	<p>CPV : 34223330-8 “Κινητές ρυμουλκούμενες μονάδες”</p>

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

«Προμήθεια ρυμουλκούμενων αλατοδιανομέων»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.805,60 €

Κ.Α. 30.7135.01 «Λοιπός εξοπλισμός»

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	«Προμήθεια ρυμουλκούμενων αλατοδιανομέων»
Αριθ. Μελέτης: 4 /2018	CPV : 34223330-8 “Κινητές ρυμουλκούμενες μονάδες”

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της προμήθειας

Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού **14.805,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%**, (**11.94 0,00 + 2.865,00 Φ.Π.Α. = 14.805,60**) συντάσσεται μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε αλατοδιανομείς για τον εκχιονισμό του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Νέαπολης-Συκεών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον **Κ.Α. 30.7135.01** : “Λοιπός Εξοπλισμός” του προϋπολογισμού εξόδων Οικ. Έτους 2018

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ :

1. Τα μηχανήματα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής και να μην φέρουν ελαττώματα, διαβρώσεις ή κακώσεις και να είναι έτοιμα προς χρήση.
2. Όλοι οι αλατοδιανομείς θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποίηση CE και ISO
3. Οι αλατοδιανομείς θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλογο ανταλλακτικών και από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (2) δύο ετών.
4. Να βεβαιώνεται η παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη και η ύπαρξη service.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	Κάδος	<ul style="list-style-type: none"> Ο κάδος κάθε αλατοδιανομέα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτα υλικά στιβαρής κατασκευής. Η εσωτερική επιφάνεια πρέπει να είναι λεία, με κατάλληλη κλίση και στρογγυλεμένες γωνίες ώστε να διευκολύνεται η ροή αλατιού. Η χωρητικότητα του κάδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 750 λίτρα και το συνολικό βάρος του κάθε αλατοδιανομέα το πολύ 200 κιλά. Ο κάδος θα πρέπει να διαθέτει κάλυμμα
2	Ροή αλατιού	<ul style="list-style-type: none"> Θα γίνεται από τον αλατοδιανομέα. Το πλάτος διανομής πρέπει να ρυθμίζεται από 2 έως 12 μέτρα. Η ροή άλατος θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη
3	Εξοπλισμός	<ul style="list-style-type: none"> Η κίνηση του αλατοδιανομέα να γίνεται μέσω μηχανικού συστήματος Ο αλατοδιανομέας θα πρέπει να διαθέτει στο πίσω μέρος φωτιστικό σώμα για την έγκαιρη προειδοποίηση των υπόλοιπων οχημάτων

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ρυμουλκούμενος Αλατοδιανομέας	Τεμ	3	3.980,00	11.940,00
ΣΥΝΟΛΟ =					11.940,00
ΦΠΑ 24% =					2.865,60
ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ =					14.805,60
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : Δέκα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά					

18REQ002785629 2018-03-12

- 1) Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια μόνον προσφορά που θα είναι ενιαία και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών .
- 2) Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε **είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εντός των αποθηκών που θα υποδειχθούν από τον Δήμο.
- 3) Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο.

Συκίες 20/02/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε